

# RODOVIA



**CEARÁ**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DAS CIDADES

**PAVIMENTAÇÃO DA CE-000  
TRECHO: ENTRONCAMENTO  
DA CE-000 (XXXXXXXXXX)  
ENTRONCAMENTO  
DA CE-000 (XXXXXXXXXXXX)**

**Contrato:** Nº 000/2022  
**Valor:** R\$00.000.000,00  
**Prazo:** 000 Dias Corridos  
**Extensão:** 00 km  
**Construtora:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
**Orgão Executor:** SOP - Superintendência de Obras Públicas do Ceará  
**Informações Técnicas:** Terraplenagem, pavimentação, revestimento asfáltico, obras de drenagem, sinalização e proteção ambiental.

 **SOP-CE**  
SUPERINTENDÊNCIA  
DE OBRAS PÚBLICAS

OUVIDORIA DO ESTADO  
CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO

Esta aplicação tem por objetivo orientar a padronização de placas e adesivos de obras financiadas pelo Governo do Estado por meio dos seus diversos órgãos e instituições públicas. As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no presente Manual.

Deverão ser produzidas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries.

As informações deverão estar em material plástico (poliestireno) para fixação e adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas com pintura a óleo ou esmalte.

Dá-se preferência ao material plástico pela sua durabilidade e qualidade. As placas serão afixadas pelo Agente Promotor em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça sua melhor visualização. Recomendamos que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante todo o período de execução da obra.

	CMYK ( C80 - M10 - Y80 - K0 ) RGB ( R60 - G166 - B83 )
	CMYK ( C50 - M0 - Y70 - K0 ) RGB ( R138 - G201 - B125 )
	CMYK ( C0 - M46 - Y100 - K0 ) RGB ( R248 - G158 - B50 )
	CMYK ( C5 - M15 - Y100 - K0 ) RGB ( R244 - G208 - B44 )
	CMYK ( C0 - M30 - Y100 - K0 ) RGB ( R253 - G185 - B46 )
	CMYK ( C0 - M10 - Y90 - K0 ) RGB ( R255 - G222 - B61 )

- Formato: 4x2,50m / 6x3,74m / 9x5,61m - **Consultar gestor e contrato**
- Fontes utilizadas: Soletto Black Italic / Soletto Black / Soletto Regular

# RODOVIA



**CEARÁ**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DAS CIDADES

**PAVIMENTAÇÃO DA CE-000  
TRECHO: ENTRONCAMENTO  
DA CE-000 (XXXXXXXXXX)  
ENTRONCAMENTO  
DA CE-000 (XXXXXXXXXX)**

**Contrato:** Nº 000/2022  
**Valor:** R\$00.000.000,00  
**Prazo:** 000 Dias Corridos  
**Extensão:** 00 km  
**Construtora:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
**Orgão Executor:** SOP - Superintendência de Obras Públicas do Ceará  
**Informações Técnicas:** Terraplenagem, pavimentação, revestimento asfáltico, obras de drenagem, sinalização e proteção ambiental.



**155**  
OUVIDORIA DO ESTADO  
CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO



**SOP-CE**  
SUPERINTENDÊNCIA  
DE OBRAS PÚBLICAS



**BID**  
Banco Interamericano  
de Desenvolvimento

Esta aplicação tem por objetivo orientar a padronização de placas e adesivos de obras financiadas pelo Governo do Estado por meio dos seus diversos órgãos e instituições públicas. As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no presente Manual.

Deverão ser produzidas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries.

As informações deverão estar em material plástico (poliestireno) para fixação e adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas com pintura a óleo ou esmalte.

Dá-se preferência ao material plástico pela sua durabilidade e qualidade. As placas serão afixadas pelo Agente Promotor em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça sua melhor visualização. Recomendamos que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante todo o período de execução da obra.

	CMYK ( C80 - M10 - Y80 - K0 ) RGB ( R60 - G166 - B83 )
	CMYK ( C50 - M0 - Y70 - K0 ) RGB ( R138 - G201 - B125 )
	CMYK ( C0 - M46 - Y100 - K0 ) RGB ( R248 - G158 - B50 )
	CMYK ( C5 - M15 - Y100 - K0 ) RGB ( R244 - G208 - B44 )
	CMYK ( C0 - M30 - Y100 - K0 ) RGB ( R253 - G185 - B46 )
	CMYK ( C0 - M10 - Y90 - K0 ) RGB ( R255 - G222 - B61 )

- Formato: 4x2,50m / 6x3,74m / 9x5,61m - **Consultar gestor e contrato**
- Fontes utilizadas: Soletto Black Italic / Soletto Black / Soletto Regular

# EDIFICAÇÃO



## CONSTRUÇÃO DE XXXXXX XXXXXXXX NO MUNICÍPIO DE XXXXXXXXX XXXXXXXX

**Contrato:** Nº 000/2021  
**Valor:** R\$ 0.000.000,00  
**Prazo:** 000 Dias Corridos  
**Área:** 000 m<sup>2</sup>  
**Construtora:** XXXXXXXXXXXXXXXX  
**Orgão Executor:** SOP - Superintendência de Obras Públicas do Ceará  
**Informações Técnicas:** XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX,  
XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX,  
XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX,  
XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX.



**SOP-CE**  
SUPERINTENDÊNCIA  
DE OBRAS PÚBLICAS

**OUTRAS  
MARCAS**

**OUTRAS  
MARCAS**

Esta aplicação tem por objetivo orientar a padronização de placas e adesivos de obras financiadas pelo Governo do Estado por meio dos seus diversos órgãos e instituições públicas. As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no presente Manual.

Deverão ser produzidas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno) para fixação e adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas com pintura a óleo ou esmalte.

Dá-se preferência ao material plástico pela sua durabilidade e qualidade. As placas serão afixadas pelo Agente Promotor em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça sua melhor visualização. Recomendamos que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante todo o período de execução da obra.

	CMYK ( C80 - M10 - Y80 - K0 ) RGB ( R60 - G166 - B83 )
	CMYK ( C50 - M0 - Y70 - K0 ) RGB ( R138 - G201 - B125 )
	CMYK ( C0 - M46 - Y100 - K0 ) RGB ( R248 - G158 - B50 )
	CMYK ( C5 - M15 - Y100 - K0 ) RGB ( R244 - G208 - B44 )
	CMYK ( C0 - M30 - Y100 - K0 ) RGB ( R253 - G185 - B46 )
	CMYK ( C0 - M10 - Y90 - K0 ) RGB ( R255 - G222 - B61 )

- Formato: 4x2,50m / 6x3,74m / 9x5,61m - **Consultar gestor e contrato**
- Fontes utilizadas: Soletto Black Italic / Soletto Black / Soletto Regular

# CONVÊNIO



## RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL TRECHO: XXXXXXXX XXXXX - XXXXXXX XXX XXXX XXXXXXX

**Convênio:** Nº 000/2022  
**Valor:** R\$00.000.000,00  
**Prazo:** 000 Dias Corridos  
**Extensão:** 00 km  
**Construtora:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
**Orgão Executor:** Nome da Prefeitura  
**Informações Técnicas:** XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX,  
XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXX.



OUVIDORIA DO ESTADO  
CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO

**SOP-CE**  
SUPERINTENDÊNCIA  
DE OBRAS PÚBLICAS


Logomarca  
da  
Prefeitura

Esta aplicação tem por objetivo orientar a padronização de placas e adesivos de obras financiadas pelo Governo do Estado por meio dos seus diversos órgãos e instituições públicas. As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no presente Manual.

Deverão ser produzidas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries.

As informações deverão estar em material plástico (poliestireno) para fixação e adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas com pintura a óleo ou esmalte.

Dá-se preferência ao material plástico pela sua durabilidade e qualidade. As placas serão afixadas pelo Agente Promotor em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça sua melhor visualização. Recomendamos que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante todo o período de execução da obra.



CMYK ( C80 - M10 - Y80 - K0 )  
RGB ( R60 - G166 - B83 )



CMYK ( C50 - M0 - Y70 - K0 )  
RGB ( R138 - G201 - B125 )



CMYK ( C0 - M46 - Y100 - K0 )  
RGB ( R248 - G158 - B50 )



CMYK ( C5 - M15 - Y100 - K0 )  
RGB ( R244 - G208 - B44 )



CMYK ( C0 - M30 - Y100 - K0 )  
RGB ( R253 - G185 - B46 )



CMYK ( C0 - M10 - Y90 - K0 )  
RGB ( R255 - G222 - B61 )

- Formato: 4x2,50m / 6x3,74m / 9x5,61m - **Consultar gestor e contrato**
- Fontes utilizadas: Soletto Black Italic / Soletto Black / Soletto Regular