

LEGENDA DE ESPECIFICAÇÕES	
	MARCO DE INÍCIO DA PAGINAÇÃO
	INDICAÇÃO DE MARGEM DE INTEL
QUADRO DE ACABAMENTOS	
	PISO
	CEMANTICA ESMALTADA, ACABADA FIEL, COM TAXA DE ABSORÇÃO DE ÁGUA <1 %, COM MÍNIMO COEFICIENTE DE ATÍTRITO 0-100, E MÍNIMA RESISTÊNCIA A MANCHA=4, COR BRANCO GELCO.
	PARADE
	CEMANTICA ACABADA COM TAXA DE ABSORÇÃO DE ÁGUA <1 %, E MÍNIMA RESISTÊNCIA A MANCHA=5, ATÉ 1.800 DO FISO ACABADO COM REJUNTAR QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE NA COR BRANCO GELCO COM PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO VENTE ALMA.
	CEMANTICA ACABADA COM TAXA DE ABSORÇÃO DE ÁGUA <1 %, E MÍNIMA RESISTÊNCIA A MANCHA=5, ATÉ O TETO COM REJUNTAR NA COR CINZA-PLATINA QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE.
	TETO
FÓRMO DE CESSO ACABADO COM ESPRESSO SINAL, TIPO FGE COM ACABAMENTO EM PINTURA PVA LATEX NA COR BRANCO VENTE ALMA, 100% DE EQUIVALENTE.	

LEGENDA		QUANT.	REPRESENTAÇÃO	DESCRIÇÃO
A1	04		TAPO RETO EM AÇO INOX POLIDO COM MEDIDAS DE 1,40X1,20M, SENDO 2CM CHAMADO NA PAREDE PARA FIXAÇÃO, SUPORTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø60MM, CRUVADEBROS NA ALVENARIA.	
A2	01		TAPO RETO EM AÇO INOX POLIDO COM MEDIDAS DE 1,40X1,20M, SENDO 2CM CHAMADO NA PAREDE PARA FIXAÇÃO, SUPORTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø60MM, CRUVADEBROS NA ALVENARIA.	
A3	01		CLAV FUND. ÚNICA DE AÇO INOX, SUPORTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø60MM, CRUVADEBROS NA ALVENARIA.	
A4	03		TAPO 2CM CHAMADO EM AÇO INOX POLIDO COM MEDIDAS DE 1,40X1,20M, SENDO 2CM CHAMADO NA PAREDE PARA FIXAÇÃO, 2 CLAVS RÁPIDAS DE GALVANIZADO Ø60MM, CRUVADEBROS NA ALVENARIA.	

LEGENDA EQUIPAMENTOS			
LEGENDA	QUANT	REPRESENTAÇÃO	DESCRIÇÃO
①	1		FOLHA DE CIMENTO A GÁS COM FORNO INDUSTRIALIZADO OU EQUIVALENTE
②	1		CHAPA DE AÇO ONDULADO FABRICANTE ACOMSSON OU EQUIVALENTE
③	1		FORNO DE CIMENTO DEBITE 20 CMS (FORNO) SSCS FABRICANTE PRATICA OU EQUIVALENTE
④	1		CARRO PALETA MÓDULO DE 7 ALTERNES CAR 6RT 860 X 862 X 700 MM FABRICANTE ACOMSSON OU EQUIVALENTE
⑤	1		CARRO PALETA COM PEDAL CARRO FABRICANTE ACOMSSON OU EQUIVALENTE
⑥	11		BACIA PARA COLETA INDUSTRIA LUBRIFICANTE COM CALHA, GRELHA E COLETOR DE RESÍDUOS
⑦	01		ESTANTE INOX 3 PL, 120X620X165MMAL

[illegible][illegible]